



Page : 1/8

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE. Article 31

Date d'impression: 05/04/2015 Numéro de version 5 Révision: 05/04/2015

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

- Identificateur de produit
 - Nom du produit: Vibra-TITE® Methacrylate Adhesives
 - Code du produit: VTPB300A
 - Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 2-Part Adhesive

Adhesive

- Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
 - Producteur/fournisseur:

ND Industries, Inc 1000 North Crooks Road Clawson, MI 48017 **USA**

Telephone: +1-248-288-0000 Email: info@ndindustries.com Website: www.ndindustries.com

- Service chargé des renseignements: Product safety department
- Numéro d'appel d'urgence: United States: 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887

2 Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange



GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.



Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

Eye Irrit. 2A H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

STOT SE 3 H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE
- C; Corrosif

R35: Provoque de graves brûlures.

Irritant pour les voies respiratoires.



Xi; Sensibilisant

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.



F; Facilement inflammable

Facilement inflammable.

- Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement: Le produit est à étiqueter, conformément au procédé de calcul des directives internationales.
- Système de classification:

La classification correspond aux publications actuelles des listes de substances internationales et est complétée par des indications tirées de la littérature et des indications fournies par l'entreprise.

- Éléments d'étiquetage
 - Éléments d'étiquetage SGH Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
 - Pictogrammes de danger





Page : 2/8

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression: 05/04/2015 Numéro de version 5 Révision: 05/04/2015

Nom du produit: Vibra-TITE® Methacrylate Adhesives

(suite de la page 1)

- Mention d'avertissement Danger

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

méthacrylate de méthyle acide méthacrylique

hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle

- Mentions de danger

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- Conseils de prudence

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source

d'inflammation. Ne pas fumer.

P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du

P280 Porter des gants de protection.

P280 Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P240

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever

les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut

confortablement respirer.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

- Principaux dangers:

WHMIS-symboles:

P304+P340

B2 - Liquides inflammables

D2B - Matières toxiques ayant d'autres effets toxiques

E - Matières corrosives



- Système de classification:

NFPA données (gamme 0-4)



Santé = 3 Inflammabilité = 3 Réactivité = 0

- HMIS données (gamme 0-4)



Inflammabilité = 3

REACTIVITY Réactivité = 0

Autres dangers

- Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non applicable.

- vPvB: Non applicable.

3 Composition/informations sur les composants

- Caractérisation chimique: Mélanges

Description: Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

- Composants dangereux:					
80-62-6	méthacrylate de méthyle	Xi R37/38; Xi R43; F R11	50,99%		
	Impact modifying resin		10,5%		
79-41-4	acide méthacrylique	C R35; Xn R21/22	10,0%		
128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-crésol	Xi R36/38	2,0%		
	Monofunctional acid ester	Xi R36/38	1,5%		
80-15-9	hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle	T R23; C R34; Xn R21/22-48/20/22; O R7; N R51/53	1,0%		

⁻ Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

Page : 3/8

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05/04/2015 Numéro de version 5 Révision: 05/04/2015

Nom du produit: Vibra-TITE® Methacrylate Adhesives

(suite de la page 2)

4 Premiers secours

- Description des premiers secours

- Remarques générales: Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
- Après inhalation:

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

- Après contact avec la peau: Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un médecin.

- Après ingestion: Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin.
- Indications destinées au médecin:
 - Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
 - Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction:

CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool

CO2, sable, poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau à grand débit
- Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécurité:

Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Porter un vêtement de protection totale.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Veiller à une aération suffisante.

Tenir éloigné des sources d'inflammation.

Porter un vêtement personnel de protection.

- Précautions pour la protection de l'environnement:

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Utiliser un neutralisant.

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.

Eliminer la matière collectée conformément au règlement.

- Référence à d'autres sections

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manipulation et stockage

- Manipulation:

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Eviter la formation d'aérosols.

- Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Stockage:
 - Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stocker dans un endroit frais.
 - Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
 - Autres indications sur les conditions de stockage:

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

- Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05/04/2015 Numéro de version 5 Révision: 05/04/2015

Nom du produit: Vibra-TITE® Methacrylate Adhesives

(suite de la page 3)

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.

- Paramètres de contrôle

•	ants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
80-62-6 métha	crylate de méthyle
EL (Canada)	Valeur momentanée: 100 ppm Valeur à long terme: 50 ppm S
EV (Canada)	Valeur momentanée: 100 ppm Valeur à long terme: 50 ppm
PEL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 410 mg/m³, 100 ppm
REL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 410 mg/m³, 100 ppm
TLV (U.S.A.)	Valeur momentanée: 410 mg/m³, 100 ppm Valeur à long terme: 205 mg/m³, 50 ppm (SEN) NIC-DSEN
79-41-4 acide	méthacrylique
EL (Canada)	Valeur à long terme: 20 ppm
EV (Canada)	Valeur à long terme: 70 mg/m³, 20 ppm
REL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 70 mg/m³, 20 ppm Skin
TLV (U.S.A.)	Valeur à long terme: 70 mg/m³, 20 ppm
128-37-0 2,6-d	i-tert-butyl-p-crésol
EL (Canada)	Valeur à long terme: 2 mg/m³ vapour and inhalable aerosol
EV (Canada)	Valeur à long terme: 2 mg/m³ inhalable, vapour and aerosol
REL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 10 mg/m³
TLV (U.S.A.)	Valeur à long terme: 2* mg/m³ *as inhalable fraction and vapor
80-15-9 hydro	peroxyde de α,α-diméthylbenzyle
	Valeur à long terme: 6 mg/m³, 1 ppm Skin

⁻ Remarques supplémentaires: The lists that were valid during the creation were used as basis.

- Contrôles de l'exposition

- Equipement de protection individuel:
 - Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

- Protection respiratoire:

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

- Protection des mains:



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

- Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

- Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

- Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

- Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

Page : 5/8

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression: 05/04/2015 Numéro de version 5 Révision: 05/04/2015

Nom du produit: Vibra-TITE® Methacrylate Adhesives

(suite de la page 4)

9 Propriétés physiques et chimiques

, ,	
 Informations sur les propriétés physiqu Indications générales 	es et chimiques essentielles
- Aspect:	
- Forme:	Visqueuse
- Couleur:	Blanchâtre
- Couleur. - Odeur:	
- Odeur. - Seuil olfactif:	Piquante
	Non déterminé.
- valeur du pH à 20 ℃:	5
- Changement d'état	
- Point de fusion:	Non déterminé.
- Point d'ébullition:	101 °C
- Point d'éclair	10 °C
- Inflammabilité (solide, gazeux):	Non applicable.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- Température d'inflammation:	430 °C
- Température de décomposition:	Non déterminé.
- Auto-inflammation:	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- Danger d'explosion:	Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.
- Limites d'explosion:	
- Inférieure:	2,1 Vol %
- Supérieure:	12,5 Vol %
- Pression de vapeur à 20 °C:	47 hPa
- Densité à 20 °C:	0,97 g/cm³
- Densité relative	Non déterminé.
- Densité de vapeur.	Non déterminé.
- Vitesse d'évaporation	Non déterminé.
- Solubilité dans/miscibilité avec	
- l'eau:	Pas ou peu miscible
- Coefficient de partage (n-octanol/eau	u): Non déterminé.
- Viscosité:	
- Dynamique à 20 °C:	60000 mPas
- Cinématique:	Non déterminé.
- Teneur en solvants:	
- Solvants organiques:	0,0 %
	•

- Autres informations 10 Stabilité et réactivité

- VOC (CE)

- Réactivité
 - Stabilité chimique
 - Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

0,00 %

Pas d'autres informations importantes disponibles.

36,5 %

- Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
- Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Informations toxicologiques

- Informations sur les effets toxicologiques

- Teneur en substances solides:

- Toxicité aiguë

-	- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:					
80-62-6	méthacryla	ate de méthyle				
Oral	LD50	7872 mg/kg (rat)				
		(eu	ita naga 6)			

Page : 6/8

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 05/04/2015 Numéro de version 5 Révision: 05/04/2015

Nom du produit: Vibra-TITE® Methacrylate Adhesives

		(suite de la page 5
Impact mo	difying re	sin
Oral	LD50	10000 mg/kg (rat)
79-41-4 ac	ide métha	crylique
Oral	LD50	1332 mg/kg (souris)
Dermique	LD50	500 mg/kg (lapin)
128-37-0 2	,6-di-tert-l	putyl-p-crésol
Oral	LD50	890 mg/kg (rat)
80-15-9 hy	droperoxy	rde de α,α-diméthylbenzyle
Oral	LD50	382 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	500 mg/kg (rat)
Inhalatoire	LC50/4 h	220 mg/l (rat)
		1. W 14. d

- Effet primaire d'irritation:

- Corrosion cutanée/irritation cutanée Effet fortement corrosif sur la peau et les muqueuses.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire Effet fortement corrosif.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée Sensibilisation possible par contact avec la peau.

- Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:

Corrosif Irritant

L'absorption orale du produit a un fort effet corrosif sur la cavité buccale et le pharynx et présente un danger de perforation du tube digestif et de l'estomac.

12 Informations écologiques

- Toxicité
 - Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Comportement dans les compartiments de l'environnement:
 - Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
 - Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
 - Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.

- Résultats des évaluations PBT et VPVB
 - PBT: Non applicable.
 - vPvB: Non applicable.
- Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

- Méthodes de traitement des déchets
 - Recommandation: Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- Emballages non nettoyés:
 - Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

14 Informations relatives au transport

- No ONU

- **DOT, TMD, IMDG, IATA** UN1133

- Nom d'expédition des Nations unies

- DOT ADHÉSIFS
- TMD UN1133 ADHÉSIFS
- IMDG, IATA ADHESIVES

- Classe(s) de danger pour le transport

- DOT



- **Class** 3 Liquides inflammables.

Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression: 05/04/2015 Numéro de version 5 Révision: 05/04/2015

Ш

3

Nom du produit: Vibra-TITE® Methacrylate Adhesives

(suite de la page 6)

- Label - TMD, IMDG, IATA



Classe 3 Liquides inflammables.

- Étiquette

- Groupe d'emballage

- DOT, TMD, IMDG, IATA

- Dangers pour l'environnement:

- Marine Pollutant: Non

- Précautions particulières à prendre par l'utilisateur Attention: Liquides inflammables.

- Indice Kemler: 338 - No EMS: F-E,S-D

- Transport en vrac conformément à l'annexe II de la

convention Marpol 73/78 et au recueil IBC Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

- DOT

 Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 1 L On cargo aircraft only: 5 L

- TMD

 Quantités limitées (LQ) 1L

- Quantités exceptées (EQ) Code: E2

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml

- Catégorie de transport 2

- Code de restriction en tunnels D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L - Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- "Règlement type" de l'ONU: UN1133, ADHÉSIFS, 3, II

15 Informations réglementaires

- Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
 - Liste canadienne des substances

zioto dandarorino dos dabotarioso				
	- Liste des substances domestiques (DSL) du Canada			
80-62-6	méthacrylate de méthyle			
79-41-4	acide méthacrylique			
128-37-0	2,6-di-tert-butyl-p-crésol			
80-15-9	hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle			
	1,4-naphthoquinone			
	- Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)			
Aucun des composants n'est compris.				
	- Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)			
00.00 0				

80-62-6 méthacrylate de méthyle

79-41-4 acide méthacrylique 128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol

80-15-9 hydroperoxyde de α,α-diméthylbenzyle

- Informations de danger relatives aux produit:

Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux

- Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Page : 8/8

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression: 05/04/2015 Numéro de version 5 Révision: 05/04/2015

Nom du produit: Vibra-TITE® Methacrylate Adhesives

(suite de la page 7)

- Phrases importantes

Facilement inflammable. R11

R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

R23 Toxique par inhalation. R34 Provoque des brûlures. R35 Provoque de graves brûlures. Irritant pour les yeux et la peau. R36/38

Irritant pour les voies respiratoires et la peau. R37/38

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R48/20/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement

aquatique.

R7 Peut provoquer un incendie.

- Service établissant la fiche technique: ND Industries, Inc. Safety, Health and Environmental Affaires
- Contact: Safety, Health and Environmental Affaires

Acronymes et abréviations:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) NFPA: National Fire Protection Association (USA)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Canada)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
FIRM Ling 2: Elammahal liquids Hazard Catagony 2 Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2A: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

- * Données modifiées par rapport à la version précédente

Avis de non-responsabilité :

Les renseignements présentés sont fondés sur des renseignements que ND Industries, Incorporated considère comme exacts. Aucune garantie, expresse ou tacite, n'est offerte. Les renseignements sont fournis uniquement à des fins d'information et d'examen et ND Industries. Inc n'assume aucune responsabilité légale pour l'utilisation de ceux-ci ou une dépendance à leur égard. En cas de divergence entre les renseignements du document autre qu'en anglais et sa contrepartie anglaise, la version anglaise aura préséance.

®ND et ND Industries, Inc. sont des marques déposées de ND Industries Incorporated, ® Vibra-TITE est une marque déposée de ND Industries, Inc.