

Fiche de données de sécurité
selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 04/06/2026

Numéro de la version 3

Revision: 04/06/2026

1 Identification**- Identificateur de produit****- Nom du produit:** Vibra-TITE® Gasket Maker**- Synonyms:** S732 Flexible Gasket Maker Stick**- Autres moyens d'identification****- Code du produit:** VTS732**- Emploi de la substance / de la préparation**Étanchement
Agent d'étanchéité**- Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****- Producteur/fournisseur:**ND Industries, Inc
1000 North Crooks Road
Clawson, MI 48017
USA
Telephone: +1-248-288-0000
Email: info@ndindustries.com
Website: www.ndindustries.com**- Service chargé des renseignements:** Service de sécurité des produits**- Numéro d'appel d'urgence:**États-Unis : 1-800-424-9300
International : + 1-703-527-3887**2 Identification des dangers****- Classification de la substance ou du mélange**

GHS07

Irritation cutanée - catégorie 2

Irritation oculaire - catégorie 2A

Sensibilisant cutané - catégorie 1

Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) – catégorie 3

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- Éléments d'étiquetage**- Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).**- Pictogrammes de danger**

GHS07

- Mention d'avertissement Attention**- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**Urethane methacrylate
2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate
acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol
2'-phénylacétohydrazide**- Mentions de danger**H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.**- Conseils de prudence**P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 Se laver soigneusement après manipulation.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 Porter des gants de protection.
P280 Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 04/06/2026

Numéro de la version 3

Revision: 04/06/2026

Nom du produit: Vibra-TITE® Gasket Maker

(suite de la page 1)

P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P332+P313	En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P321	Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P337+P313	Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P403+P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

* 3 Composition/information sur les ingrédients

- Caractérisation chimique: Mélanges

- **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

- Composants dangereux:

	Urethane methacrylate Irritation cutanée - catégorie 2, H315; Irritation oculaire - catégorie 2A, H319; Sensibilisant cutané - catégorie 1, H317	10 – 30%p/p *
CAS: 25852-47-5	2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate Irritation cutanée - catégorie 2, H315; Irritation oculaire - catégorie 2A, H319; Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) – catégorie 3, H335	10 – 30%p/p *
	Urethane acrylate Oligomer Irritation cutanée - catégorie 2, H315; Irritation oculaire - catégorie 2A, H319	10 – 30%p/p *
CAS: 27813-02-1	acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol Irritation oculaire - catégorie 2A, H319; Sensibilisant cutané - catégorie 1, H317	5 – 10%p/p *
CAS: 80-15-9	hydroperoxyde de α,α -diméthylbenzyle Matières autoréactives – type F, H242; Peroxydes organiques – type E, H242; Toxicité aiguë - par inhalation - catégorie 3, H331; Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées) – catégorie 2, H373; Danger par aspiration - catégorie 1, H304; Corrosion cutanée - catégorie 1B, H314; Lésions oculaires graves - catégorie 1, H318; Toxicité aiguë - voie orale – catégorie 4, H302; Toxicité aiguë - par contact cutané – catégorie 4, H312; Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) – catégorie 3, H335; Liquides inflammables - catégorie 4, H227	0,1 – 1%p/p *
CAS: 114-83-0	2'-phénylacétohydrazide Toxicité aiguë - voie orale – catégorie 4, H302; Irritation cutanée - catégorie 2, H315; Irritation oculaire - catégorie 2A, H319; Sensibilisant cutané - catégorie 1, H317; Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) – catégorie 3, H335	0,1 – 1%p/p *

* Les plages de concentrations réelles sont conservées en tant que secret commercial.

- Composants les plus importants

	Urethane methacrylate Irritation cutanée - catégorie 2, H315; Irritation oculaire - catégorie 2A, H319; Sensibilisant cutané - catégorie 1, H317	10 – 30%p/p
CAS: 25852-47-5	2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate Irritation cutanée - catégorie 2, H315; Irritation oculaire - catégorie 2A, H319; Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) – catégorie 3, H335	10 – 30%p/p
	Urethane acrylate Oligomer Irritation cutanée - catégorie 2, H315; Irritation oculaire - catégorie 2A, H319	10 – 30%p/p
CAS: 27813-02-1	acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol Irritation oculaire - catégorie 2A, H319; Sensibilisant cutané - catégorie 1, H317	5 – 10%p/p
	Binder	3 – 7%p/p

- **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers soins

- Description des premiers secours

- Après inhalation:

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

- **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

- Après contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 04/06/2026

Numéro de la version 3

Revision: 04/06/2026

Nom du produit: Vibra-TITE® Gasket Maker

(suite de la page 2)

- **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Non disponibles.
- **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** Non disponibles.

5 Mesures à prendre en cas d'incendie

- **Moyens d'extinction**
 - **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Non disponibles.
- **Conseils aux pompiers**
 - **Équipement spécial de sécurité:**
Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
Porter un vêtement de protection totale.

6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Veiller à une aération suffisante.
Porter un vêtement personnel de protection.
- **Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Assurer une aération suffisante.
Éliminer la matière collectée conformément au règlement.
- **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

7 Manutention et stockage

- **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
 - **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
 - **Stockage:**
 - **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
 - **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire
 - **Autres indications sur les conditions de stockage:** Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Non disponibles.

8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

- **Paramètres de contrôle**
 - **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
Les constituants suivants sont les seuls constituants du produit qui ont une PEL, TLV ou autre limite d'exposition recommandée.

CAS: 80-15-9 hydroperoxyde de α,α -diméthylbenzyleWEEL (U.S.A.) TWA: 6 mg/m³, 1 ppm
Skin- **Remarques supplémentaires:** The lists that were valid during the creation were used as basis.

- **Contrôles de l'exposition**
 - **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
 - **Équipement de protection individuel:**
 - **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
 - **Protection respiratoire:**
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
 - **Protection des mains:**



Gants de protection

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 04/06/2026

Numéro de la version 3

Revision: 04/06/2026

Nom du produit: Vibra-TITE® Gasket Maker

(suite de la page 3)

- Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

Caoutchouc nitrile

- Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

- Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs

* 9 Propriétés physiques et chimiques

- Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**- Indications générales****- État physique**

Solide

- Couleur:

Violet

- Odeur:

Caractéristique

- Seuil olfactif:

Non déterminé

- Point de fusion/point de congélation:

Non déterminé

- Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:

≥ 200 °C

- Inflammabilité

Non déterminé

- Limites d'explosion:**- Inférieure:**

Non déterminé

- Supérieure:

Non déterminé

- Point d'éclair

95 °C

- Température de décomposition:

Non déterminé

- valeur du pH:

Non applicable

- Viscosité:**- Cinématique:**

Non applicable

- Dynamique à 20 °C:

250.000 mPas

- Solubilité dans/miscibilité avec**- l'eau:**

Insoluble

- Coefficient de partage: n-octanol/eau:

Non déterminé

- Pression de vapeur à 20 °C:

≤ 0,1 hPa

- Pression de vapeur:**- Densité:**

Non déterminée

- Densité relative

Non déterminé

- Densité de vapeur:

Non applicable

- Caractéristiques des particules

Non déterminé

- Autres informations**- Aspect:****- Forme:**

Pâteuse

- Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité**- Température d'inflammation:**

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- Propriétés explosives:

Le produit n'est pas explosif.

- Teneur en solvants:**- Solvants organiques:**

0,5 %

- Eau:

1,2 %

- VOC (CE)

0,49 %

- Teneur en substances solides:

100,0 %

- Changement d'état**- Taux d'évaporation:**

Non applicable.

10 Stabilité et réactivité

- Réactivité Non disponibles.**- Stabilité chimique****- Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.**- Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.**- Conditions à éviter** Non disponibles.**- Matières incompatibles:** Non disponibles.**- Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 04/06/2026

Numéro de la version 3

Revision: 04/06/2026

Nom du produit: Vibra-TITE® Gasket Maker

(suite de la page 4)

11 Données toxicologiques

- Informations sur les effets toxicologiques

- Toxicité aiguë

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:

ATE (Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA))

Inhalatoire LC50/4 h 26.319 mg/l (rat)

CAS: 80-15-9 hydroperoxyde de α,α -diméthylbenzyle

Oral LD50 382 mg/kg (rat)

Dermique LD50 500 mg/kg (rat)

Inhalatoire LC50/4 h 220 mg/l (rat)

CAS: 114-83-0 2'-phénylacétohydrazide

Oral LD50 270 mg/kg (souris)

- Effet primaire d'irritation:

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Irrite la peau et les muqueuses.

- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Effet d'irritation.

- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Sensibilisation possible par contact avec la peau.

- Indications toxicologiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants:

Irritant

- Catégories cancérogènes

- IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)

CAS: 98-82-8 cumène

2B

- NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)

CAS: 98-82-8 cumène

R

CAS: 130-15-4 1,4-naphtoquinone

R

12 Données écologiques

- Toxicité

- **Toxicité aquatique:** Non disponibles.

- **Persistance et dégradabilité** Non disponibles.

- **Potentiel de bioaccumulation** Non disponibles.

- **Mobilité dans le sol** Non disponibles.

- Résultats des évaluations PBT et VPVB

- **PBT:** Non applicable

- **vPvB:** Non applicable

- Autres effets néfastes

- Autres indications écologiques:

- Indications générales:

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

13 Données sur l'élimination

- Méthodes de traitement des déchets

- **Recommandation:** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- Emballages non nettoyés:

- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

14 Informations relatives au transport

- Numéro ONU

- **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant

- Désignation officielle de transport de l'ONU

- **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** néant

- Classe(s) de danger pour le transport

- **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA**

- **Classe** néant

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 04/06/2026

Numéro de la version 3

Revision: 04/06/2026

Nom du produit: Vibra-TITE® Gasket Maker

(suite de la page 5)

- Groupe d'emballage - DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA	néant
- Dangers pour l'environnement: - Marine Pollutant:	Non
- Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	Non applicable
- Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable
- "Règlement type" de l'ONU:	néant

*15 Informations sur la réglementation

- **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

- TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)	
Urethane methacrylate	ACTIVE
2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate	ACTIVE
Urethane acrylate Oligomer	ACTIVE
acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol	ACTIVE
Amorphous Silica	ACTIVE
Tetraethylene glycol hexoate	ACTIVE
eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté	ACTIVE
Saccharin	ACTIVE
hydroperoxyde de α,α -diméthylbenzyle	ACTIVE
propane-1,2-diol	ACTIVE
2'-phénylacétohydrazide	ACTIVE
cumène	ACTIVE
2-phénylpropane-2-ol	ACTIVE
Pigment Violet 19	ACTIVE
N-isopropylhydroxylamine	ACTIVE
éthylenediaminetétraacetate de tétrasodium	ACTIVE
1-hydroxyethane-1,1-diylbis(phosphonic acid)	ACTIVE
7-(diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone	ACTIVE
1,4-naphtoquinone	ACTIVE
acétone-oxime	ACTIVE
acide phosphonique	ACTIVE

- Liste canadienne des substances

- Liste des substances domestiques (DSL) du Canada	
CAS: 25852-47-5	2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate
	Urethane acrylate Oligomer
CAS: 27813-02-1	acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol
CAS: 67762-90-7	Amorphous Silica
CAS: 18268-70-7	Tetraethylene glycol hexoate
CAS: 7732-18-5	eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté
CAS: 128-44-9	Saccharin
CAS: 80-15-9	hydroperoxyde de α,α -diméthylbenzyle
CAS: 57-55-6	propane-1,2-diol
CAS: 114-83-0	2'-phénylacétohydrazide
CAS: 98-82-8	cumène
CAS: 617-94-7	2-phénylpropane-2-ol
CAS: 1047-16-1	Pigment Violet 19
CAS: 5080-22-8	N-isopropylhydroxylamine
CAS: 64-02-8	éthylenediaminetétraacetate de tétrasodium
CAS: 2809-21-4	1-hydroxyethane-1,1-diylbis(phosphonic acid)
CAS: 91-44-1	7-(diéthylamino)-4-méthyl-2-benzopyrone
CAS: 130-15-4	1,4-naphtoquinone
CAS: 13598-36-2	acide phosphonique

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité

selon RPD, Annexe 1

Date d'émission 04/06/2026

Numéro de la version 3

Revision: 04/06/2026

Nom du produit: Vibra-TITE® Gasket Maker

(suite de la page 6)

- Liste extérieure des substances (LES) du Canada
CAS: 127-06-0 acétone-oxime
- Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)
Aucun des composants n'est compris.
- Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)
Aucun des composants n'est compris.
- Informations de danger relatives aux produit:
Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux
- Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)
Aucun des composants n'est compris.
- Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- Phrases importantes

- H227 Liquide combustible.
- H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312 Nocif par contact cutané.
- H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331 Toxique par inhalation.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

- **Service établissant la fiche technique:** H.B. Fuller Company | ND Industries Health and Environmental Affaires

- **Contact:** Safety, Health and Environmental Affaires

- Système de classification:

- HMIS données (gamme 0-4)

HEALTH	2	Santé = 2
FIRE	1	Inflammabilité = 1
REACTIVITY	0	Réactivité = 0

- NFPA données (gamme 0-4)

2	1	0	Santé = 2
			Inflammabilité = 1
			Réactivité = 0

- **Date de la version précédente:** 08/21/2024

- **Numéro de la version précédente:** 2

- **Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité** 04/06/2026

- Acronymes et abréviations:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 DOT: US Department of Transportation
 IATA: International Air Transport Association
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Données modifiées par rapport à la version précédente

- Clause de non-responsabilité

Les renseignements présentés sont fondés sur des renseignements que ND Industries, Incorporated considère comme exacts. Aucune garantie, expresse ou tacite, n'est offerte. Les renseignements sont fournis uniquement à des fins d'information et d'examen et ND Industries, Inc n'assume aucune responsabilité légale pour l'utilisation de ceux-ci ou une dépendance à leur égard. En cas de divergence entre les renseignements du document autre qu'en anglais et sa contrepartie anglaise, la version anglaise aura préséance.

©ND et ND Industries, Inc. sont des marques déposées de ND Industries Incorporated, ® Vibra-TITE est une marque déposée de ND Industries, Inc.